



Le principali componenti

I moduli di AQVA Gold sono:

- filtrazione
 - filtro sedimenti in fiocco di polipropilene da 20"
 - filtro carbon block da 20"
- sterilizzazione
 - sterilizzatore a raggi ultravioletti
 - corpo in acciaio inox
 - camera in quarzo minerale
 - lampada germicida UV-C 10W
 - lunghezza onda 254 nm
 - portata 700 lt/h
- frigogassatore
 - sottobanco
 - carrozzeria acciaio inox
 - refrigerazione a banco ghiaccio
 - 3 livelli di controllo banco ghiaccio per stabilizzare il freddo e ridurre gli interventi del compressore
 - capacità refrigerazione (picco) 250 lt/h ΔT 20°C
 - capacità vasca 65 litri
 - banco ghiaccio 35 Kg
 - evaporatore in acciaio inox
- erogazione
 - 4 rubinetti elettronici (fredda naturale e fredda gassata) di cui 2 per ogni vano di erogazione
 - modulo CO2
 - riduttori CO2 per nr. 2 rami bombole CO2 con pressostato segnalazione fine bombola

AQVA Gold e' dotato una porta laterale che puo' essere richiesta a sinistra o destra per accedere al suo interno per manutenzione, cambio bombole CO2 ed eventuale ritiro del contante.

Altre caratteristiche tecniche

- Display LCD 4 x 20 caratteri
- Tastiera antivandalo per selezione prodotto
- Modulo GSM-GPRS o UMTS
- 2 Moduli Tessere ricaricabili
- 2 Accettatori di monete
- 2 Accettatori di banconote
- Audit di vendita
- Impianto di allarme
- 4 telecamere (2 interne e 2 esterne) con motion detection per videosorveglianza
- Alimentazione: 230V-50Hz

IMSA srl



IMSA

IMSA srl - Garlate LC - 0341.682.000

acqua gold



Acqua
gassata e naturale
alla spina in formula
IMSA

IMSA S.p.A.

